AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/4, 3 mikrony (AFF11C-F06D-T) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF11C-F06D-T

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (Tak)
Automatyczny spust kondensatu	D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Mycie odtłuszczające	Brak
Wyposażenie	Brak
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	Brak
Wielkość korpusu	11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Kierunek WE-WY	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4"
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	brak
Wskaźnik stanu zużycia	T (tak)

Nr kat.	AFF11C-F06D-T

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:21