



Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF4C-F03D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF4C-F03D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu	D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	Brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	Brak
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Wskaźnik stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF4C-F03D
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:28