



Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF4C-F03D-T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF4C-F03D-T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (Tak)
Automatyczny spust kondensatu	D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Mycie odtłuszczające	Brak
Wyposażenie	Brak
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	Brak
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Kierunek WE-WY	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	D (automatyczny spust kondensatu, NO)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Wskaźnik stanu zużycia	T (tak)

Nr kat.	AFF4C-F03D-T
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:56