AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr główny, G1/4, 3 mikrony (AFF2C-F02C) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF2C-F02C

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2C [10 scfm (300l/min), przybl. moc kompresora 3 KM, (2.2 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu	C (Automatyczny spust kondensatu N.C.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	Brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	Brak
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	2C [10 scfm (300l/min), przybl. moc kompresora 3 KM, (2,2 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	C (automatyczny spust kondensatu NC)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	brak
Wskaźnik stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF2C-F02C

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:34