AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G1/2, 3 mikrony (AFF11C-F04BC-U) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF11C-F04BC-U

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Wyposażenie	B (Wspornik)
Automatyczny spust kondensatu	C (Automatyczny spust kondensatu N.C.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	Brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	U [Z przekaźnikiem ciśnienia różnicowego (30 V)]
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	B (wspornik)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	C (automatyczny spust kondensatu NC)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	U [Z przekaźnikiem ciśnienia różnicowego (30 V)]
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF11C-F04BC-U

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:21