



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/4, 3 mikrony (AFF22C-F06B-FV) - SMC



Numer artykułu SKU:
AFF22C-F06B-FV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	22
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Akcesorium	Uchwyt
Automatyczne odprowadzanie	Bez automatycznego spustu (z zaworem spustowym)
Materiał gumowy	Materiał gumowy: fluoroguma
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	-
Smar	Biała wazelina
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	B (wspornik)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	22C (22KW)
Materiał uszczelnienia	F (Kauczuk fluorowy)
Automatyczny spust kondensatu	zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	V (obudowa/korpus odtłuszczone, biała wazelina)
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF22C-F06B-FV
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:50