



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/4, 3 mikrony (AFF11C-F06-R) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF11C-F06-R**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	11
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	Bez automatycznego spustu (z zaworem spustowym)
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek odwrócenia IN-OUT (kierunek przepływu: z prawej na lewą)
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	-
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	11C [78 scfm (2200l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Kierunek WE-WY	R (kierunek WE/WY odwrócony)
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF11C-F06-R
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:41