AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr główny, G1/4, 3 mikrony (AFF4C-F02C) - SMC



**Numer artykułu SKU: AFF4C-F02C**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)] |
| Gwint | F [G (Zgodny z ISO1179-1)] |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Wyposażenie | Brak |
| Automatyczny spust kondensatu | C (Automatyczny spust kondensatu N.C.) |
| Materiał uszczelnień | Standardowy |
| Ciśnienie | Standardowy |
| Przyłącze spustu kondensatu | Brak |
| Kierunek WE-WY | Standardowy |
| Ze wskaźnikiem stanu zużycia | Brak |
| Przekaźnik ciśnienia 30 V | Brak |
| Mycie odtłuszczające | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Ciśnienie** | standardowy |
| **Wyposażenie** | brak |
| **Przyłącze spustu kondensatu** | brak |
| **Wielkość korpusu** | 4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)] |
| **Materiał uszczelnienia** | standardowy |
| **Automatyczny spust kondensatu** | C (automatyczny spust kondensatu NC) |
| **Kierunek WE-WY** | standardowy |
| **Mycie odtłuszczające** | brak |
| **Przekaźnik ciśnienia 30 V** | brak |
| **Ze wskaźnikiem stanu zużycia** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AFF4C-F02C |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:35