



Filtr główny, G1/4, 3 mikrony (AFF4C-F02D-RT) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF4C-F02D-RT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu	D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	R (Kierunek WE/WY odwrócony)
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (Tak)
Przełącznik ciśnienia 30 V	Brak
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Kierunek WE-WY	R (kierunek WE/WY odwrócony)
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (tak)

Nr kat.	AFF4C-F02D-RT
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:19