AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr główny, G1/4, 3 mikrony (AFF4C-F02-JT) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF4C-F02-JT

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3.7 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu	Zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu z gwintem wewn. 1/4")
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (Tak)
Przekaźnik ciśnienia 30 V	Brak
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu z gwintem wewn. 1/4")
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	zawór spustu kondensatu bez automatycznego spustu
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przekaźnik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (tak)

Nr kat.	AFF4C-F02-JT

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:21