



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF4C-F03C-T) - SMC



Numer artykułu SKU:
AFF4C-F03C-T

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	4
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Z wskaźnikiem serwisowym elementu
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	4C [26 scfm (750 l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	C (automatyczny spust kondensatu NC)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	T (tak)

Nr kat.	AFF4C-F03C-T
---------	--------------