



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF8C-F03C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF8C-F03C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Rozmiar | 8 |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Akcesorium | None |
| Automatyczne odprowadzanie | Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie |
| Materiał gumowy | Standardowy |
| Ciecz | Standardowy |
| Przewodnik spustowy | - |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu | - |
| Smar | Standardowy |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie | Standardowy |
| Wyposażenie | brak |
| Przyłącze spustu kondensatu | brak |
| Wielkość korpusu | 8C [53 scfm (1500 l/min), przybl. moc kompresora 10 KM, (7,5 kW)] |
| Materiał uszczelnienia | Standardowy |
| Automatyczny spust kondensatu | C (automatyczny spust kondensatu NC) |
| Kierunek WE-WY | Standardowy |
| Mycie odtłuszczające | brak |
| Przełącznik ciśnienia 30 V | brak |
| Ze wskaźnikiem stanu zużycia | brak |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | AFF8C-F03C |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:50