



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF8C-F03D-H) - SMC



Numer artykułu SKU:
AFF8C-F03D-H

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	8C [53 scfm (1500 l/min), przybl. moc kompresora 10 KM, (7.5 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu	D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	H (średnie ciśnienie powietrza, 1.6MPa)
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	Brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	Brak
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	H (średnie ciśnienie powietrza, 1,6 MPa)
Wypożażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	8C [53 scfm (1500 l/min), przybl. moc kompresora 10 KM, (7,5 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	brak
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF8C-F03D-H
---------	--------------