



Filtr liniowy, G3/8, 3 mikrony (AFF8C-F03D-U) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF8C-F03D-U**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	8C [53 scfm (1500 l/min), przybl. moc kompresora 10 KM, (7.5 kW)]
Gwint	F [G (Zgodny z ISO1179-1)]
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Wyposażenie	Brak
Automatyczny spust kondensatu D (Automatyczny spust kondensatu, N.O.)	
Materiał uszczelnień	Standardowy
Ciśnienie	Standardowy
Przyłącze spustu kondensatu	Brak
Kierunek WE-WY	Standardowy
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	Brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	U [Z przełącznikiem ciśnienia różnicowego (30 V)]
Mycie odtłuszczające	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	brak
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	8C [53 scfm (1500 l/min), przybl. moc kompresora 10 KM, (7,5 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Automatyczny spust kondensatu	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia 30 V	U [Z przełącznikiem ciśnienia różnicowego (30 V)]
Ze wskaźnikiem stanu zużycia	brak

Nr kat.	AFF8C-F03D-U
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:31