



Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 25 mm, skok 300 mm (CDNGBA25-300-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNGBA25-300-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Amortyzacja	A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	300
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Amortyzacja	A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ostona tłoczyska	brak

Nr kat.

CDNGBA25-300-D

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:01