AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, normalnie otwarty, 24V DC, G1/4, z wbudowanym filtrem typu Y, seria VXK (VXK2322-02F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VXK2322-02F-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	23
Gniazdo zaworu	2 (3 Mm)
Typ zaworu/korpusu	2 (N.O./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z NBR, klasa B
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Prostownik pełno okresowy	Brak
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	brak
Model	23
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Typ zaworu/korpusu	2 (NO/zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z NBR, klasa B
Gniazdo zaworu	2 (3 mm)
Prostownik pełno okresowy	brak

Nr kat.	VXK2322-02F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:43