AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, normalnie otwarty, 24V DC, G1/4, z wbudowanym filtrem typu Y, seria VXK (VXK2322V-02F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXK2322V-02F-5DO1**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Modell | 23 |
| Gniazdo zaworu | 2 (3 Mm) |
| Typ zaworu/korpusu | 2 (N.O./zawór pojedynczy) |
| Wykonanie zaworu | V (Korpus mosiężny, uszczelnienie z FKM, klasa B, bez smarowania) |
| Opcja | Standardowy |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Typ gwintu | F (G) |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | Brak |
| Prostownik pełno okresowy | Brak |
| Wspornik | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Model** | 23 |
| **Opcja** | Standardowy |
| **Wspornik** | brak |
| **Typ zaworu/korpusu** | 2 (NO/zawór pojedynczy) |
| **Wykonanie zaworu** | V (korpus mosiężny, uszczelnienie z FKM, klasa B, bez smarowania) |
| **Gniazdo zaworu** | 2 (3 mm) |
| **Prostownik pełno okresowy** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXK2322V-02F-5DO1 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:55