



Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, normalnie zamknięty, 24V DC, G3/8, z wbudowanym filtrem typu Y, seria VXK (VXK2330-03F-5D1) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VXK2330-03F-5D1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Modell	23
Gniazdo zaworu	3 (4.5 Mm)
Typ zaworu/korpusu	0 (N.C./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z NBR, klasa B
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Prostownik pełno okresowy	Brak
Wspornik	Brak

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	brak
Model	23
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Typ zaworu/korpusu	0 (NC/zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z NBR, klasa B
Gniazdo zaworu	3 (4,5 mm)
Prostownik pełno okresowy	brak

Nr kat.	VXK2330-03F-5D1
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:21