AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, normalnie zamknięty, 24V DC, G3/8, z wbudowanym filtrem typu Y, seria VXK (VXK2330-03F-5DZ1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VXK2330-03F-5DZ1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	23
Gniazdo zaworu	3 (4.5 Mm)
Typ zaworu/korpusu	0 (N.C./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z NBR, klasa B
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Prostownik pełno okresowy	Brak
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VXK2330-03F-5DZ1-B

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:42