AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, normalnie otwarty, 12V DC, G3/8, z wbudowanym filtrem typu Y, seria VXK (VXK2332A-03F-6DS1) - SMC



Numer artykułu SKU: VXK2332A-03F-6DS1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	23
Gniazdo zaworu	3 (4.5 Mm)
Typ zaworu/korpusu	2 (N.O./zawór pojedynczy)
Wykonanie zaworu	A (Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, klasa B)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Typ gwintu	F (G)
Napięcie sterowania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	S (Ochrona przed przepięciami)
Prostownik pełno okresowy	Brak
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VXK2332A-03F-6DS1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:56