



## Siłownik pneumatyczny, średnica 32, skok 200 (CE1L32-200-M9BWSDPCS) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CE1L32-200-M9BWSDPCS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Styl montażu	Styl stopy
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 200 mm
Sufiks dla cylindra	Z amortyzacją po obu stronach (dla $\Phi 12$ , $\Phi 20$ , $\Phi 32$ bez amortyzacji)
Złącze	Złączeniem
Długość kabla	0,5 m
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	1 szt.

### DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	bez amortyzacji
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Długość kabla	0,5 m
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Typ złącza	Typ złącza

Nr kat.

CE1L32-200-M9BWSRPCS

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:49