# Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, pojedyncza jednostka, gwint Rc1, seria VXZ2 (VXZ260KZ2K) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ260KZ2K**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar-typ zaworu | Rozmiar korpusu: 25A; Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: C37, Rozmiar portu: 1, Średnica otworu: 25 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: Inne napięcia |
| Specjalne napięcie - wejście elektryczne/opcja elektryczna | Z lampką; Kompatybilny z klasą "B" izolowanej cewki; Napięcie: 24 V DC, Wejście elektryczne: zacisk przewodowy (z tłumikiem przepięć) |
| Inna opcja | Odporność na niskie stężenie ozonu i zastosowanie do wody dejonizowanej (materiał uszczelki: FKM): Nie spełnia wymagań, Bezolejowy: Nie spełnia wymagań, Gwint portu: Rc, Złącze szybkozłączne |
| Opcje instalacji | None |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Strona wejściowa (standardowa) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Materiał korpusu** | C37 |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 2K (24V DC - przyłącze terminalowe ze wskaź. stanu) |
| **Wielkość/typ zaworu** | 6 (25A, NC) |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 25 |
| **bez smarowania** | nie |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ260KZ2K |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22