AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany pośrednio, pojedyncza jednostka, G1, 24V DC, N.C. (VXZ260KZ3AAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ260KZ3AAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość/typ zaworu | 6 (25A, N.C.) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | K (C37 / 1 / ø25) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Inne opcje (uszczelnienie/bez smarowania/gwint przyłączy) | A (NBR / nie / G) |
| EPDM | Brak |
| Kierunek montażu cewki | Brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Wspornik | XB (Ze wspornikiem) |
| Kąt obrócenia | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | nie |
| **Materiał korpusu** | C37 |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Wielkość/typ zaworu** | 6 (25A, NC) |
| **Wspornik** | XB (ze wspornikiem) |
| **Średnica gniazda** | 25 |
| **bez smarowania** | nie |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ260KZ3AAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10