



Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8 (AFD30-F03-6R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD30-F03-6R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Miska	Misa nylonowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD30-F03-6R-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:06