



## Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8 (AFD30-F03C-2R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AFD30-F03C-2R-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.C.))
Typ zbiornika	2 (Zbiornik metalowy)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD30-F03C-2R-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:02