AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr, 0,01 mikrona, G1/8 (AFD20-F01-2JR-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AFD20-F01-2JR-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	2 (Zbiornik metalowy)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Port spustu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8" - wielkość 20; 1/4" - wielkość 30, 40)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD20-F01-2JR-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:50