



Filtr, 0,01 mikrona, G1/4 (AFD30-F02-J-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD30-F02-J-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Port spustu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/4")
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	Standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	brak

Nr kat.	AFD30-F02-J-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:26