



## Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8 (AFD30-F03D-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AFD30-F03D-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD30-F03D-D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:28