



## Filtr, filtr 0,01 mikrona, przyłącze G1/2 (AFD40-F04C-2-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AFD40-F04C-2-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	1/2
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Miska	Metalowa miska
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	2 (zbiornik metalowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wielkość przyłączy	04 (R1/2")
Automatyczny spust kondensatu płytwakowy	C (automatyczny spust kondensatu płytwakowy NC)

Nr kat.	AFD40-F04C-2-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:02