



## Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8 (AFD40-F03-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AFD40-F03-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja portu spustowego b	Z zaworem spustowym
Reprezentacja jednostki	Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	Standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Automatyczny spust kondensatu płytwakowy	brak

Nr kat.	AFD40-F03-D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:07