



Filtr, filtr 0,01 mikrona, przyłącze G1/2 (AFD40-F04C-6-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD40-F04C-6-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.C.))
Typ zbiornika	6 (Zbiornik nylonowy)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Port spustu	Standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wielkość przyłączy	04 (R1/2")
Automatyczny spust kondensatu płytwakowy	C (automatyczny spust kondensatu płytwakowy NC)

Nr kat.	AFD40-F04C-6-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:59