



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/4 (AFD40-F06C-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AFD40-F06C-R-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.C.))
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

## DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (automatyczny spust kondensatu pływakowy NC)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD40-F06C-R-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:28