



Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/4 (AFD40-F06D-6R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD40-F06D-6R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D [Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.O.)]
Typ zbiornika	6 (Zbiornik nylonowy)
Port spustu	Standardowy
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik nylonowy)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD40-F06D-6R-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:51