



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr, 0,01 mikrona, przyłącze G3/8 (AFD40-F03D-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
AFD40-F03D-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	Standardowy
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D [Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego (N.O.)]
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Port spustu	Standardowy
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa
Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (automatyczny spust kondensatu pływakowy NO)
Port spustu	standardowy
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD40-F03D-D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:31