



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr, 0,01 mikrona, G1/4 (AFD40-F02-JR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD40-F02-JR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	standardowy
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Port spustu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8" - wielkość 20; 1/4" - wielkość 30, 40)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	standard (zbiornik z poliwęglanu)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak

Nr kat.	AFD40-F02-JR-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:05