



Filtr, 0,01 mikrona, G3/4 (AFD40-F06-6-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFD40-F06-6-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Rozmiar korpusu | 40 |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu | 3/4 |
| Opcja montażu | Bez opcji montażu |
| Automatyczny spust pływakowy | Bez automatycznego odprowadzania |
| Miska | Misa nylonowa |
| Opcja portu spustowego a | Z zaworem spustowym |
| Wskaźnik | Bez wskaźnika |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Opcja portu spustowego b | Z zaworem spustowym |
| Reprezentacja jednostki | Jednostka na etykiecie produktu: MPa, °C |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sposób montażu | standardowy |
| Gwint | 3/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego | brak |
| Port spustu | standardowy |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Jednostki ciśnienia | tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa |
| Typ zbiornika | 6 (zbiornik nylonowy) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | AFD40-F06-6-D |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:26