



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr, filtr 0,01 mikrona, przyłącze G1/2 (AFD40-F04-8J-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
AFD40-F04-8J-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Sposób montażu	Standardowy
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Typ zbiornika	8 (Zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomym)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	Standardowy
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Port spustu	J (przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/4")
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Typ zbiornika	8 (zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wielkość przyłączy	04 (R1/2")
Automatyczny spust kondensatu pływakowy	brak

Nr kat.	AFD40-F04-8J-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:27