AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, NPT1/2 (VXZ242FGBXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ242FGBXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość/typ zaworu | 4 (15A, N.C.) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | F (C37 / 1/2 / ø15) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje (uszczelnienie/bez smarowania/gwint przyłączy) | B (NBR / nie / NPT) |
| EPDM | Brak |
| Kierunek montażu cewki | Brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Wspornik | XB (Ze wspornikiem) |
| Kąt obrócenia | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | NPT |
| **Materiał korpusu** | C37 |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wielkość/typ zaworu** | 4 (15A, NC) |
| **Wspornik** | XB (ze wspornikiem) |
| **Średnica gniazda** | 15 |
| **bez smarowania** | nie |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ242FGBXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10