AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint Rc1/2 (VXZ242GGZXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ242GGZXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar-typ zaworu | Rozmiar korpusu:15A; Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: stal nierdzewna, rozmiar portu: 1/2, średnica otworu: 15 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: 24 V DC, wejście elektryczne: złącze DIN z ochroną przeciwprzepięciową |
| Specjalne napięcie - wejście elektryczne/opcja elektryczna | None |
| Inna opcja | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej (materiał uszczelnienia: FKM): Nie spełnia, Bezolejowy: Spełnia, Gwint przyłączeniowy: Rc, Złącze szybkozłączne |
| Opcje instalacji | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Strona wejściowa (standardowa) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wielkość/typ zaworu** | 4 (15A, NC) |
| **Wspornik** | XB (ze wspornikiem) |
| **Średnica gniazda** | 15 |
| **bez smarowania** | tak |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ242GGZXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:23