



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, G1/2 (VXZ242GZ2AAX332) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VXZ242GZ2AAX332**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość/typ zaworu | 4 (15A, N.C.) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | G (Stainless Steel / 1/2 / ø15) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia) |
| Specjalne napięcie zasilania | 2A (24V DC - wtyk DIN ze wskaźnikiem stanu) |
| Inne opcje (uszczelnienie/bez smarowania/gwint przyłączy) | A (NBR / nie / G) |
| EPDM | X332 (EPDM) |
| Kierunek montażu cewki | Brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Wspornik | Brak |
| Kąt obrócenia | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|--|
| Kąt obrotu | brak |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | nie |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Uszczelnienie | NBR |
| Specjalne napięcie zasilania | 2A (24V DC - wtyk DIN ze wskaź. stanu) |
| Wielkość/typ zaworu | 4 (15A, NC) |
| Wspornik | brak |
| Średnica gniazda | 15 |
| bez smarowania | nie |
| EPDM | X332 (EPDM) |
| Kierunek montażu cewki | brak (lub strona WE / bez wspornika) |

Nr kat.

VXZ242GZ2AAX332

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:23