AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G1/4 (VXZ232AGA) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ232AGA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar-typ zaworu | Rozmiar korpusu: 10A; Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: C37, Rozmiar portu: 1/4, Średnica otworu: 10 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: 24 V DC, wejście elektryczne: złącze DIN z ochroną przeciwprzepięciową |
| Specjalne napięcie - wejście elektryczne/opcja elektryczna | None |
| Inna opcja | Odporność na niskie stężenie ozonu i zastosowanie do wody dejonizowanej (materiał uszczelnienia: FKM): Nie spełnia, Bezolejowy: Nie spełnia, Gwint przyłącza: G |
| Opcje instalacji | None |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Strona wejściowa (standardowa) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wielkość/typ zaworu** | 3 (10 A, NC) |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **bez smarowania** | nie |
| **Materiał korpusu** | C37 |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| **Uszczelnienie z EPDM** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ232AGA |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:05