AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 230V AC, gwint G1/4 (VXZ232ALAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXZ232ALAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość/typ zaworu | 3 (10 A, N.C.) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | A (C37 / 1/4 / ø10) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | L (230V AC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje (uszczelnienie/bez smarowania/gwint przyłączy) | A (NBR / nie / G) |
| EPDM | Brak |
| Kierunek montażu cewki | Brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Wspornik | XB (Ze wspornikiem) |
| Kąt obrócenia | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Kąt obrotu** | brak |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 230V AC |
| **Uszczelnienie** | NBR |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wielkość/typ zaworu** | 3 (10 A, NC) |
| **Wspornik** | XB (ze wspornikiem) |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **bez smarowania** | nie |
| **Materiał korpusu** | C37 |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Kierunek montażu cewki** | brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| **Uszczelnienie z EPDM** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXZ232ALAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:17