



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, G1/2 (VXZ242FZ3AAXB) - SMC



Numer artykułu SKU:
VXZ242FZ3AAXB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość/typ zaworu | 4 (15A, N.C.) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | F (C37 / 1/2 / ø15) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Inne opcje (uszczelnienie/bez smarowania/gwint przyłączy) | A (NBR / nie / G) |
| EPDM | Brak |
| Kierunek montażu cewki | Brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Wspornik | XB (Ze wspornikiem) |
| Kąt obrócenia | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kąt obrotu | brak |
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Uszczelnienie | NBR |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | Z (inne napięcia i opcje elektryczne) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wielkość/typ zaworu | 4 (15A, NC) |
| Wspornik | XB (ze wspornikiem) |
| Średnica gniazda | 15 |
| bez smarowania | nie |
| Materiał korpusu | C37 |
| Kierunek montażu cewki | brak (lub strona WE / bez wspornika) |
| Uszczelnienie z EPDM | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | VXZ242FZ3AAXB |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:13