# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, przyłącze G3/8 (VXD230BZ3ADXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD230BZ3ADXB**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 3 [8A/10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 0 (Do powietrza) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | B [Mosiądz, (do powietrza: aluminium) - 3/8 - ø10] |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia i opcje elektryczne) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN) |
| Inne opcje | D (Bez smarowania - G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | XB (Zamienny wspornik) |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | mosiądz(do powietrza: aluminium) |
| **Czynnik roboczy** | 0 (do powietrza) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3A (24V DC - przyłącze DIN) |
| **Wspornik** | XB (zamienny wspornik) |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **bez smarowania** | tak |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne** | Z (Inne napięcia i opcje elektryczne) |
| **Wielkość - typ zaworu** | 3 [8A/10A/15A - NC(normalnie zamknięty)] |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD230BZ3ADXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:06