AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 220V AC, przyłącze G3/8 (VXD232BZ3EAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD232BZ3EAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar-typ zaworu | Rozmiar: 8A/10A/15A; Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: C37; Rozmiar portu: 3/8; Średnica otworu: 10 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Inne napięcia i opcje elektryczne |
| Opcja elektryczna | 230 VAC, zacisk DIN z tłumikiem przepięć |
| Inna opcja | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej (materiał uszczelnienia: FKM): Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | mosiądz(do powietrza aluminium) |
| **Wielkość** | 8A/10A/15A |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Typ zaworu** | NC(normalnie zamknięty - NC) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | 3E (230V AC - przyłącze DIN) |
| **Wspornik** | XB (zamienny wspornik) |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD232BZ3EAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:08