AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC (VXD233DFAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD233DFAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 3 [8A/10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 3 (Do oleju) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | D [Stal nierdzewna, (do powietrza: tworzywo sztuczne) - przył. wtykowe ø10 - ø10] |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | F (24V DC - kabel z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | A (G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | XB (Zamienny wspornik) |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna(do powietrza:tworzywo sztuczne) |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 8A/10A/15A |
| **Czynnik roboczy** | 3 (do oleju) |
| **Typ zaworu** | NC(normalnie zamknięty - NC) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wspornik** | XB (zamienny wspornik) |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **Wielkość przyłączy** | przył. wtykowe D10 |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD233DFAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 07:00