AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24 V DC, G3/8 (VXD242JGKXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD242JGKXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 4 [10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | J (Stal nierdzewna - 3/8 - ø15) |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | K (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | XB (Zamienny wspornik) |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Uszczelnienie** | odporność na niskie stężenie ozonu |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wspornik** | XB (zamienny wspornik) |
| **Średnica gniazda** | 15 |
| **bez smarowania** | tak |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne** | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| **Wielkość - typ zaworu** | 4 [10A/15A - NC(normalnie zamknięty)] |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD242JGKXB |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:04