# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 230V AC, gwint G1/2 (VXD242HLK) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD242HLK**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 4 [10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | H (Mosiądz - 1/2 - ø15) |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | L (230V AC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | K (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | Brak |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 230V AC |
| **Wielkość** | 10A/15A |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Typ zaworu** | NC(normalnie zamknięty - NC) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 15 |
| **bez smarowania** | tak |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Odporność na niskie stężenie ozonu** | tak |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD242HLK |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:25