AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G1 (VXD2D2PGK) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD2D2PGK**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar-typ zaworu | Rozmiar: 25A; Typ zaworu: normalnie otwarty (N.O.) |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: stal nierdzewna; Rozmiar portu: 1; Średnica otworu: 25 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: 24 V DC, wejście elektryczne: złącze DIN z ochroną przeciwprzepięciową |
| Opcja elektryczna | None |
| Inna opcja | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej (materiał uszczelnienia: FKM): Zgodne; Bezolejowe: Zgodne; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | None |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 25A |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Typ zaworu** | NO(normalnie otwarty) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 25 |
| **bez smarowania** | tak |
| **EPDM** | brak |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Odporność na niskie stężenie ozonu** | tak |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD2D2PGK |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:06