AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G1/4 (VXD232DGK) - SMC



**Numer artykułu SKU: VXD232DGK**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość - typ zaworu | 3 [8A/10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)] |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda | D [Stal nierdzewna, (do powietrza: tworzywo sztuczne) - przył. wtykowe ø10 - ø10] |
| Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | K (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - G) |
| EPDM | Brak |
| Bracket/Electrical Entry Direction<br>(Options for EPDM) | Brak/Standard |
| Wspornik | Brak |
| Electrical Entry Direction<br>(Options for Bracket) | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Czynnik roboczy** | 2 (do wody) |
| **Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne** | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Wspornik** | brak |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **bez smarowania** | tak |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna, (do powietrza: tworzywo sztuczne) |
| **Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)** | brak |
| **Wielkość - typ zaworu** | 3 (8A/10A/15A - NC) |
| **Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)** | brak/standard |
| **Uszczelnienie z EPDM** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VXD232DGK |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:04